


Б-Б



1. Неуказанные литейные уклоны 5°, радиусы 2 мм
2. Точность отливки 11-0-0-11 ГОСТ 26645-85
3. \*Размеры для справок
4. Покрытие внутренней поверхности унитаза по ГОСТ 18297-96
5. Наружные не эмалированные поверхности унитаза должны быть окрашены за 2 раза краской по ГОСТ 8292-85 VI ОЖ<sub>3</sub> или покрыты равномерно сплошным грунтовым покрытием закрепленным обжигом. Допускается покрытие кромок бортов производить только грунтовой эмалью
6. Масса унитаза без учета эмали
7. Остальные технические требования по ГОСТ 18297-96
8. Маркировать товарный знак завода изготовителя, номер кокиля и год изготовления отливки.
9. Маркировать краской сорт и дату выпуска отливки

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Унитаз "Чаша Генуя" (отливка)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.			09.12.19			15,7	1:2,5
Пров.					Лист	Листов 1	
Т.контр.							
Нач. КБ							
Н.контр.				СЧ20 ГОСТ 1412-85			
Уте.							

Ил. № подл. / Подп. и дата / Ил. № дубл. / Ил. № дубл. / Подп. и дата / Ил. № подл.