

**Паспорт на газовый шланг OSCAR-Mflex  
Газовый шланг поливинилхлоридный армированный  
полиэфирной нитью**

применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилен, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя и сертифицирован в РФ.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.12488

**Технические характеристики.**

Шланг изготавливается из двух слоев поливинилхлорида (внешний слой желтого либо другого цвета внутренний черного) с армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из латуни, покрытой хром-никелем.

Наружный диаметр шланга до 25,0 мм, внутренний от 8,0 мм, диапазон рабочих температур: от -20°C до +100°C, при хранении от -20°C до +45°C, максимальное рабочее давление не более 1 МПа.

Материал шланга стойкий к газовым агрессивным средам, является диэлектриком.

**Указание по монтажу и эксплуатации.**

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера ее лицензии. При несоблюдении данных условий производитель несет ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 8-ми наружных диаметров.
4. Растяжение шланга в продольном и радиальном направлении не допускается.
5. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами: газовым анализатором или обмыливанием.

6. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск сервисной организации по газу, при плановых проверках газовой системы.
7. Изготовитель гарантирует качество и соответствие техническим условиям при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации шланга. Гарантия на изделие составляет 1 год.

**Внимание потребителей!**

**Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга гарантия вашей безопасности.**

**Внимание!!!**

Срок службы шланга не менее 12 лет со дня ввода в эксплуатацию.  
По истечению срока службы, шланг следует заменить на новый.

**Комплектность поставки.**

1. Шланг газовый – 1 шт.
2. Прокладка - 2 шт.
3. Паспорт на изделие – 1 шт.

**Сведения об изготовлении шланга.**

**Наименование изготовителя и его юридический адрес:**

ООО «Лаборатория водоснабжения»  
РФ, 391030, Рязанская область, Клепиковский район,  
г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30

Изготовлено для ООО «Оскар-М» под бренд OSCAR-Mflex  
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.12488  
месяц, год изготовления (09-2021)