

# СантехСМАЗКА 250 гр.

## Область применения

СантехСМАЗКА применяется для облегчения монтажа канализационных труб и фасонных частей при температурах до -20°C. Способствует сохранению эластичности резиновых уплотнителей, препятствует «подкусыванию» колец при монтаже металлопластиковых и ПНД фитингов.

## Условия применения

Работает в соединениях эксплуатирующихся внутри дома при температурах от +5 до +40°C. Монтаж возможно осуществлять при температурах до -20°C.

## Руководство по применению

- ✓ Убедитесь, что на монтируемом краю трубы снята фаска, а уплотнительное кольцо в раструбе расположено правильно. Конец трубы и раструб должны быть чистым. Смажьте гладкий конец трубы СантехСМАЗКОЙ.
- ✓ Из-за возможного негативного влияния на материал уплотнительных колец (ТЭПы, ПВХ, резины), запрещается использовать для смазки нефте- и маслосодержащие вещества.
- ✓ Гладкий конец трубы вставьте в раструб до упора, обозначьте конец раструба на трубе, выдвиньте трубу из раструба приблизительно на 10 мм и оставьте в этом положении. Прежде чем окончательно фиксировать систему в данном положении, убедитесь в том, что труба находится на своем месте, т.е. в раструбе соблюден зазор 10 мм.
- ✓ При монтаже фитингов ПНД и металлопластиковых труб после калибровки отверстия и снятия внутренней фаски отрезанной трубы согласно инструкции производителя труб также для облегчения монтажа и исключения «подкусывания» резиновых колец рекомендуется смазывать их СантехСМАЗКОЙ.

## Состав

- ✓ силиконовая эмульсия КЭ1001 – 20%,
- ✓ глицерин (с возможностью замены на пропиленгликоль) – 20%,
- ✓ загуститель КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) марок 6500-10.000 – 2-3%,
- ✓ вода 57-58%.

Изготовлено по ТУ 2257-001-0115477381-2016

## Хранение и транспортировка

Хранить при температуре 25±5°C при относительной влажности воздуха не более 75%. При хранении пасты допускается выделение жидкой фазы. Перед применением пасту необходимо перемешать до получения однородной массы.

Транспортирование и хранение пасты должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортировка продукта допускается любыми видами транспорта при температуре от -30 до +30°C.

## Требования безопасности

СантехСМАЗКА относится к веществам 4 класса опасности - малоопасные по ГОСТ 12.1.007. Разрешена к применению в системах подачи питьевой воды.



Перевозка, хранение и применение СантехСмазки не требует специальных мероприятий по технике безопасности, а также использования средств индивидуальной защиты.

### **Срок годности**

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

По истечению срока хранения смазка анализируется потребителем перед каждым применением и, при установлении соответствия, может быть использована потребителем по назначению.

### **Изготовитель**

ООО «Катюша», 127055, г. Москва, пер. Угловой, дом 2, эт. 10, пом. 1, РМ1А.