

СантехПАСТА 250 гр.

Область применения

СантехПАСТА применяется совместно с льняными волокнами для герметизации резьбовых соединений систем отопления, сжатого воздуха, питьевого и технического водоснабжения с рабочей температурой до 110°C. СантехПАСТА повышает герметичность соединений, предохраняет лён от гниения, а трубы от коррозии, облегчает сборку и разборку соединений.

Условия применения

Применяется для стандартной металлической трубной резьбы, как цилиндрической, так и конической, размером от 1/4" до 2".

Руководство по применению

- ✓ Резьбовые поверхности перед нанесением пасты необходимо очистить от ржавчины, окалины, пыли, масла и других загрязнений. Пряди льна, пропитанные пастой, должны наноситься только на сухие и очищенные поверхности.
- ✓ Намотку прядей льна, пропитанных пастой, на резьбу следует осуществлять ровным слоем по направлению резьбы.
- ✓ Собрать соединение.
- ✓ Узлы трубопроводов, собранные с применением пасты, должны подвергаться гидравлическому или пневматическому испытанию в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01

Состав

- ✓ Тальк по ГОСИ 19284 марки МТ 10-96, м.д. 56 %;
- ✓ Касторовое масло ГОСТ 6757, м.д. 40 %;
- ✓ Оксид титана ГОСТ 9808, м.д. 4 %.

Изготовлено по ТУ 2257-001-0115477381-2011

Хранение и транспортировка

Хранить при температуре 25±5°C при относительной влажности воздуха не более 75%. При хранении пасты допускается выделение жидкой фазы. Перед применением пасту необходимо перемешать до получения однородной массы.

Транспортирование и хранение пасты должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортировка продукта допускается любыми видами транспорта при температуре от -30 до +30°C.

Требования безопасности

СантехПАСТА относится к веществам 4 класса опасности - малоопасные по ГОСТ 12.1.007. Разрешена к применению в системах подачи питьевой воды.

Перевозка, хранение и применение пасты не требует специальных мероприятий по технике безопасности, а также использования средств индивидуальной защиты.

Срок годности

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

По истечению срока хранения паста анализируется потребителем перед каждым применением и, при установлении соответствия, может быть использована потребителем по назначению.

Изготовитель

ООО «Катюша», 127055, г. Москва, пер. Угловой, дом 2, эт. 10, пом. 1, ком. 1, РМ1А.

