



Лист Технической Информации

Универсальная клеящая лента «ХозЛента Момент»



I. Продукт:

Состав:

Клей-расплав, ткань EPI 19 x 16, хлопок, 100% тканая основа, наполнитель, полиэтиленовая пленка

Цвет: серо-серебристый, черный

Область применения:

применяется для соединений, требующих склеивания, герметизации, изоляции

Упаковка:

Рулон 10, 25 и 50 метров

II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность соединения** Толщина: 0,17±0,1 мм
 - **Водостойкость** Относительное удлинение: 10 %
 - **Высокая теплостойкость** Адгезия к основанию: 3,17 Н/10 мм
 - **Долговечность** Адгезия при разматывании: 4,38 Н /10 мм
- Прочность при отрыве: 32 Н/10 мм
- Адгезия к нержавеющей стали: 11 Н/10 мм
- Температурная устойчивость:**
От минус 15°C до плюс 60°C

Температура применения:

От минус 15°C до плюс 60°C.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Используется: для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

