

Хомут ремонтный ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

Область применения

Хомут ремонтный представляет собой бандаж со стяжными губками для стальной ВГП трубы соответствующего диаметра с уплотнительной резинкой и парой стяжных болтов с гайками.

Хомут ремонтный предназначен для временного ремонта свищей, других незначительных повреждений на ветхих стальных трубопроводах.



Принцип действия ключа

Во время ремонтной операции хомут разгибают, чтобы одеть на трубу, а повреждение на трубе располагают на задней стенке хомута, напротив стяжных болтов.

Состав

- ✓ Корпус хомута из оцинкованной стали «С»-образной формы шириной 80 мм. со стяжными площадками.
- ✓ Уплотнительная резинка из техпластины (листовая резина).
- ✓ 2 болта М6 с гайками и шайбами.
- ✓ Поставляются в сборе без дополнительной индивидуальной упаковки.

Материал изготовления

- ✓ Корпус хомута – оцинкованный штрипс (лента) толщиной 1 мм по ГОСТ 14918-80.
- ✓ Уплотнительная резинка из техпластины (листовая резина) ТМКЩ 2 мм. по ГОСТ 7338-90.

Размер

- ✓ Ширина 80 мм, толщина 1 мм, диаметр хомута рассчитан на использование для ремонта соответствующей хомуту по размеру трубы ВГП по ГОСТу 3262-75 (легких обыкновенных и усиленных по толщине стенки) с уплотнительной резинкой 2-4 мм

Хранение и транспортировка

Хранить при температуре 25±5°C при относительной влажности воздуха не более 75%.

Транспортировка продукта допускается любыми видами транспорта при температуре от -30 до +30°C.

Требования безопасности

Хомут относится к веществам 4 класса опасности - малоопасные по ГОСТ 12.1.007. Перевозка, хранение и применение данного хомута не требует специальных мероприятий по технике безопасности, а также использования средств индивидуальной защиты.

Разрешены к применению в системах подачи питьевой воды.

Срок годности

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель

ООО «Катюша», 127055, г. Москва, пер. Угловой, дом 2, эт. 10, пом. 1, ком. 1, РМ1А.